

PULCO Luftrens

Pulco utför ett oöverträffat luftsorteringsarbete av både lätta och tunga avfallskärnor. PULCO är konstruerad till att utföra bästa möjliga rensning under alla förhållanden.

Luftrensen kan sättas in i olika situationer. Den kan med fördel användas t. e. x till förrrens till mottagning, extra luftrens i en finrensprocess, utsäde till betning, utleverans rensning och malt vid utlastning. PULCO Är är utförd i en enkel konstruktion, och lätt att använda. Kan byggas ut med fjärrmanövrering.



- PULCO är en självrengörande och har en perfekt luftgenomströmning p g a den fördelar materialet idealiskt.
- Maskinen är vibrationsfri och kräver ganska lite plats i förhållande till sin kapacitet.
- PULCO har en låg ljudnivå, är energi och miljövänlig.

Specifikationer - Typ:		80	80S	120	120	150	180	250	300
Förrrensning (vete)	t/h	85	85	130	130	150	180	250	300
Max. Effektbehov (II)	kW	5,9	5,9	8,1	8,1	8,1	11,8	15,8	23,3
Diameter	mm	910	910	1150	1150	1150	1640	2160	2160
Höjd utan fläkt	mm	2060	2460	2310	2710	2710	3490	3450	4070
Vikt	kg	285	345	430	500	500	625	850	850

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTION

Råvaran tillförs i inloppet (1) och leds ner till den motordrivna fördelningsskivan (2), som igenom sin rotation fördelar varan fullständigt jämnt i den rundformade stiglufskanalen. Varan passerar därefter igenom underdelen till utloppet.

Luften kommer in genom luftintaget (4) och sugas upp genom stiglufskanalen, där sortering av varan

sker genom att de lätta partiklarna sugas med och därefter till fläkten och cyklon.

Utgångsluften från cyklonen kan antingen föras ut i det fria (öppet luftsystem) eller recirkuleras till luftintaget (4) via ett grenrör för utgång till filter.

