

# TORNUM Kuivaamorakennus



## TORNUM kuivaamo – sinulle räätälöity

Tornum valmistaa ja toimittaa korkealuokkaisia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja kuivaamorakennuksille. Talot räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja hänen valitseman koneiston ja varastokapasiteetin perusteella. Vakio kattokulma 45 astetta. Runko, tuulijäkisteet ja kattoristikot ovat maalattua teräsprofiilia. Katto- ja seinäruoteet sinkittyä kevytpalkkia. Seinä- ja kattopelti lisäoptiona, värin voi valita. Katon asennus ja valmiiksi saattaminen maan pinnassa säästää kustannuksia. Rakennustapa on nopea ja tehokas ja rakennuspaikka yleensä tasamaa. Toimitus on täydennettävissä porrastorneilla, huoltotasolla, kaiteilla, lattian peitelevyillä, ikkunoilla tai esim. keskuspölynimurilla. Mitoitus Eurokoodi-järjestelmän mukaisesti.

### TEKNISIÄ TIETOJA:

- Runko ja pilarit HEA profiilia
- Kattoristikot IPE ja putkiprofiilia
- Tarvittavat putkiprofiiliset ja lattarautaiset tuulijäkisteet
- Valuun asennettavat pilarilevyt
- Tunko toimitetaan hiekkapuhallettuna, pohja- ja pintamaalattuna, sävy RAL 7024
- Seinä- ja kattoruoteet sinkitystä kevytpalkista, kiinnikkeineen
- Kattopelti 20/0,5, kondenssisuojattu alapinta, sisältäen itseporautuvat ruuvit asennukseen
- Seinäpelti 20/0,5 sisältäen itseporautuvat asennusruuvit
- Harjapelti, räystäs-, kulma- ja sokkelipellit
- Räystäskourut ja rännit
- Ajo-ovet ja käyntiovet
- Ikkunat
- Porrastornit, suorat tai spiraalimalliset
- Huoltotasot kaiteineen
- Peitelevyt kuiluihin sekä kuilujen tikkaat

**TORNUM**<sup>®</sup>